

食品  
衛生法  
適合

# フロアの色替え、 色あせ部分の簡単補修!

## 水性カラーフローリング用ニス

☆床のキズ、色あせ、ツヤの復元にお手軽・簡単! ☆

- ・優れた着色力でフローリングに彩りを与えます
- ・色あせしにくく、ワックス以上の耐久性
- ・水性なので臭いが少なく、用具の片付けも簡単
- ・食品衛生法に適合。赤ちゃんやペットにも安心

品種 合成樹脂塗料  
成分 合成樹脂(ウレタン)・顔料・水  
容量 100ml・270ml ペットボトル  
F☆☆☆☆  
食品衛生法適合

水性  
正味量 100ml  
塗り面積(1回塗り)  
約 2.3㎡  
たため約1.4枚分  
乾燥時間(20℃)  
約 1時間

水性  
正味量 270ml  
塗り面積(1回塗り)  
約 6㎡  
たため約3.7枚分  
乾燥時間(20℃)  
約 1時間



100ml

270ml

Color 全3色

・素材の色に合わせて3色からお選びいただけます



\* 塗装の都度、必ず全ての説明文を読み内容をよくご確認のうえお使いください。

和信ペイント株式会社

www.washin-paint.co.jp

〒340-0121 埼玉県幸手市上吉羽2100番地18

お客様センター TEL: 0480-48-2725

日差しや雨露などで色あせ、傷んでしまった

# フローリングを自分で塗り直してみよう！



- ① まずは荒れてザラついている表面を、180～240番のサンドペーパーで研磨します。  
「水性カラーフローリング用ニス」は、フローリングに近い色を選んでください。同じ製品同士であれば、混ぜて色を調整できます。  
※完全にフローリングと色を合わせることができない場合がありますので、ご了承ください。

- ② ハケで、木目に沿って塗料を塗り広げます。  
そのまま乾かすと濃く色がつくので、塗料が乾く前に工程③に移ります。  
広い面積を塗る場合も全体を一気には塗らず、小さく区切った場所ごとに塗装してください。



- ③ 板の表面が濡れているうちに、いらぬ布で拭き上げます。  
力を入れて拭き取ると色は薄くなり、ほとんど力を入れずに拭き取ると色は濃くなります。  
傷み方によって、力加減を調整してください。

- ④ 自然乾燥でも問題ありませんが、早く塗装を進めたい場合は、塗った場所を、ドライヤーを使って乾かします。  
ドライヤーを近づけすぎると、塗料の表面がデコボコになることがあるので、板の表面が熱くならない程度の距離を保ってください。  
※通常のニス塗りでは、ドライヤーを使って乾かすことはできませんので、ご注意ください。



- ⑤ 色づきが足りない場合は、工程②～④をくり返します。  
⑥ つやが足りない場合は、「水性フローリング用ニス」を上塗りすることもできます。  
部分的な補修をしている場合は、「つやあり(高光沢)」では塗らない部分とつやの差が出すぎることもあるので、「水性フローリング用ニス 中光沢」での上塗りをお勧めします。

